

All Work ER S-48

Engate Rápido

■ Proteção dos Pinos de Segurança do Sistema.

■ Conexão rápida de operação simples.

■ Sistema de Proteção de Válvula de Retenção.
Cada válvula de retenção de segurança instalada no cilindro garante que o acoplador de engate rápido possa funcionar quando o circuito de óleo e o circuito forem cortados.



■ Aço Q345 de alta resistência, boa tenacidade.

■ DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Leve e resistente ao desgaste.
- O eixo do pino usa liga de aço 42CrMe, de alta resistência e boa tenacidade.
- Cilindro de óleo usa tubo de afiação, vedação com óleo importado de vida longa.
- O bloco de facas é feito com liga de aço de alta resistência ao desgaste.

Modelo de Engate Rápido

Descrição/Modelo	Unidade	ER S-14	ER S-48	ER S-919	ER S-1723
Comprimento total	mm	534-545	581-350	800-830	970-1000
Altura Geral	mm	307	310	388	558-610
Largura total	mm	258-263	270-280	356-436	606-663
Distância do centro	mm	237-270	290-360	380-420	550-620
Largura do braço	mm	155-170	180-200	232-315	416-4660
Curso do Cilindro	mm	205-275	300-350	340-440	600-650
Distância do centro dos pinos	mm	195	195	220	360
verticais	Kg	50-60	80	130-150	490-630
Peso	Kg/cm ²	40-380	40-380	40-380	40-380
Pressão	l/min	10-20	10-20	10-20	10-20
Fluxo de óleo	ton	1.5-4	5-8	9-19	33-45



Imagens ilustrativas